



# Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

## DESCRIPTIVO

Número de Item	Descrição	Descrição	CA de Referência	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Cinturão de segurança tipo paraquedista com 4 pontos de conexão e Cinturão abdominal integrado	Cinturão de segurança tipo paraquedista integrado com cinturão abdominal, confeccionado em fita poliéster nas cores laranja/preto de 45 e 25 mm, com 02 (dois) pontos de ancoragem para retenção de quedas, sendo um na região dorsal e outro na região peitoral e possui 02 (dois) pontos laterais iguais para posicionamento e 6 (seis) fivelas de ajuste.	39539	2		
2	TALABARTE DUPLO DIELÉTRICO EM "Y;";	TALABARTE DUPLO DIELÉTRICO EM "Y;" COM FITA RETARDANTE A CHAMAS E ABSORVEDOR DE ENERGIA.  Comprimento do Talabarte 1,35 mt Comprimento do Absorvedor 1,50 mt.				

3.	Talabarte simples de posicionamento	Talabarte simples de posicionamento comprimento 190 cm. Protetor de corda de fibra sintética 80 cm.				
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--

#### Características Adicionais

##### Item 1.

- Cinturão de segurança tipo paraquedista com 4 pontos de conexão;
- Cinturão abdominal integrado;
- Indicado para linha viva e ambientes energizados;
- Conforto em espuma EVA localizada na região lombar e pernas;
- Confeccionado em material sintético, Fita primária em poliéster com tratamento **retardante** a chamas 45mm  $\wedge$  Conexão dorsal, uma argola “D”, dielétrico – Utilizada para retenção de queda (A);
- Conexão peitoral, duas alças em poliéster retardante chama utilizada para retenção de queda (devem ser utilizados em conjunto A/2);
- Conexão lateral, duas argolas “D”, dielétrica, utilizada para posicionamento em altura (P);
- Conexão ombros, duas alças em poliéster retardante à chama, utilizadas para suspensão em espaço confinado (S)  $\wedge$  Costuras Zig-Zag Athenas: Desenvolvida para proporcionar grande resistência, realizadas em máquinas automatizadas  $\wedge$  Fivelas duplas para ajustes nas pernas, suspensórios e cintura;
- Dispositivos em polímero complementar à regulação para armazenar a sobra da fita  $\wedge$  Alças laterais para descanso de talabarte ou porta ferramentas– capacidade 5 kg

Item 2 . Talabarte de Segurança duplo modelo “Y” confeccionado em fita retardante à chamas 45mm, com absorvedor de energia, dois conectores classe “A” **DIELETRICOS** em aço com abertura de 55mm, com dupla trava de segurança, alça em poliéster retardante a chamas na outra extremidade pra laçar no ponto de conexão do cinto paraquedista.

Item 3. Talabarte de posicionamento, com corda trançada de poliamida de 15 mm

- Regulador em aço inox,
- Conector classe “T” em aço, com abertura de 17mm;
- Um conector classe “B” em aço do tipo oval com trava de rosca, abertura de 18 mm.
- Protetor de Corda;
- Comprimento: 1,90 m;
- Peso 1.200Kg.

Apresentar CA do Cinto e Ficha Técnica dos demais itens.

Todos os itens devem ser do mesmo fabricante e destinado a trabalhos com eletricidade.

Prazo de Entrega: Máximo 20 dias após a emissão da Autorização de Fornecimento.

FRETE CIF: Todas despesas serão de responsabilidade do fornecedor.

Forma de pagamento: 30 dias após faturamento e recebimento definitivo do objeto.

Critério de julgamento: **Global, uma vez que todos os itens devem ser do mesmo fabricante.**

Tietê, 22 de julho de 2024.

Bruna Ramiro dos Santos

Técnica em Segurança do Trabalho